design by spleen.de

Steripower GmbH & Co KG

Schiffbauerweg 1
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de

Vertriebspartner:

REHA aktiv 2000

Hauptsache Mensch

REHA aktiv 2000 GmbH
Drackendorf-Center 2
07751 Jena

Tel: 03641 - 30 36 800
Fax: 03641 - 30 36 820

Mail: steripower@reha-aktiv2000.de

Steripower®

Steripower®

Desinfektion in Perfektion 2.1!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung
Akkuleistung abhängig von der Benutzungshäufigkeit,
Optisches Warnsignal
vor Akkuausfall.

Wahlweise:
Netzteil mit 230V-Anschluß

Sensor

Beim Einführen der Hände löst der Sensor einen Sprühstoß mit der eingestellten Applikationsmenge aus.

Große Öffnung

für die berührungslose Desinfektion beider Hände, überschüssige Flüssigkeit kann Arbeits- und Bodenbeläge nicht beeinträchtigen.

Optional: Counter

Digital-Counter zur Kontrolle der eingestellten Dosierung und der insgesamt abgegebenen Sprühstöße.

Wartungsfrei

Signalgebung

Optionaler Anschluß z.B. für einen automatischen Türöffner, ein Drehkreuz oder andere Zugangskontrollen.

Dosierung

Individuelle Applikationsmenge einstellbar in 10 Stufen von 0,5 - 5 ml. Zusätzliche Feindosierung der Flüssigkeitsmenge möglich.

Kompatibilität

Jedes flüssige Desinfektionspräparat einsetzbar.
(0,5 und 1l Flaschen)

Sprühkegel

benetzt beide Hände flächendeckend. Es entsteht keine Vernebelung (keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale

mit integriertem, auszuwechselnden Saugpad: Überschüssige Flüssigkeit wird aufgefangen und eingeschlossen.

DIN Ladebuchse

für den Netzanschluss des mitgelieferten Akkuladegerätes.
(Nur bei Artikel 10041)

Optional: LED-Beleuchtung

NEU

Abmessungen

Gerätemaße (ca.):

Höhe	505 mm
Breite	290 mm
Tiefe	200 mm

Steripower®

www.steripower.de

Technische Änderungen vorbehalten. 10/2014